



Sistem teknik özelliği

Çıkış sinyali	Incremental
Besleme	DC 8V ~ 24V
Anlık tüketim	40 mA ve arası
Tepki frekansı	20 KHz
Çıkış voltajı	VoH: Vcc – 0.7V VoL: 0.5V
Çıkış sinyali	A - B
Çıkış dalga şekli	
Çıktı modu	Pulse - Voltaj

Bağlantı

Kırmızı	Siyah	Beyaz
+	-	A
Yeşil	Shield	
B		

Tekerlek daire uzunluğu

Metre Tekerlek	0.2 Metre ± 0.1%
Yard Tekerlek	0.2 Yard ± 0.1%

Uygulama

- Sanayi Makinaları Uzunluk Ölçme enkoderi
- Metraj birim uzunluk Ölçme enkoderi

Özellik

- Tekerlekli Ölçüm Enkoderi
- Kolay Montaj
- Metre ve boy ölçümü
- Kasnak teker ve enkoder

Çözünürlük

Model	Çözünürlük (Metre)	Çıkış sinyali
TE-1-12	0.1 / (10cm = 1 pulse)	A, B
TE-1-13	0.01 / (1cm = 1 pulse)	
TE-1-14	0.001 / (1mm = 1 pulse)	

Mekanik özellikler

Max. Hız Ölçme.	120 Dk
Net ağırlık.	0.43 Kg

Yapısal özellikler

Çalışma Sıcaklığı.	-10 ~ +70°C
Depolama Sıcaklığı.	-20 ~ +80°C
Çalışma Nemi	85% RH Max.
Şok	490 m/s ² , 3Dx2
Titreşim	0.6mm, 10~55KHz, 3Dx30min.
Koruma	IP 40

